

# AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO



## // GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.

## // ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de proteção.

## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>CONTROLE DE VELOCIDADE</b>	Sistema eletrônico modular
<b>CONTROLE DE AQUECIMENTO</b>	Eletrônico de 50 em 50 graus
<b>PAINEL</b>	Polycarbonato texturizado a prova d'água
<b>CHAVE LIGA/DESLIGA</b>	Acendimento luminoso
<b>CAPACIDADE DE AGITAÇÃO</b>	10L de água ou líquido de densidade semelhante
<b>PLATAFORMA DE AGITAÇÃO</b>	Alumínio escovado - 17X17cm
<b>ROTAÇÃO DO EIXO LIVRE</b>	0 a 3.000 rpm
<b>TEMPERATURA DE REGULAGEM</b>	50°C a 300°C
<b>ISOLAÇÃO TÉRMICA</b>	Lã de cerâmica branca
<b>POTÊNCIA</b>	350 watts
<b>CABO DE ALIMENTAÇÃO</b>	3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
<b>TENSÃO</b>	110V ou 220V - De—nir
<b>MOTOR</b>	DC - Imã permanente

## // INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	SUPERFÍCIE	MEDIDAS	RPM	POTÊNCIA
SSAGa	17x17 cm	13x19x19 cm	0 a 3000	350 watts

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.



## // OPCIONAIS

- Gabinete externo em inox AISI 430.